

Fassane Premium horizontal THXD/GF



- + Le confort du chauffage central en électrique
- + Gamme proposée avec éléments verticaux ou horizontaux.



Fassane Premium horizontal THXD/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
609	500	24.00	8	500	THXD050-059/GF	THXD050-059/GFC
609	700	29.00	8	750	THXD075-059/GF	THXD075-059/GFC
831	700	39.00	11	1000	THXD100-081/GF	THXD100-081/GFC
905	500	34.00	12	750	THXD075-088/GF	THXD075-088/GFC
979	700	46.00	13	1250	THXD125-096/GF	THXD125-096/GFC
1201	500	45.00	16	1000	THXD100-118/GF	THXD100-118/GFC
1201	700	56.00	16	1500	THXD150-118/GF	THXD150-118/GFC
1423	700	66.00	19	1750	THXD175-141/GF	THXD175-141/GFC
1497	500	56.00	20	1250	THXD125-148/GF	THXD125-148/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 102 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier
- Connectable avec programmeur Heatzy Elec*Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Eléments plats double épaisseur, verticaux (THXD) ou horizontaux (TVXD)
- Section 70 x 11 mm sur THXD et TVXD
- Traitement de surface anticorrosion par cataphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, à coupe circuit automatique
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs
- Certification : NF électricité performance 2 étoiles
- Fabriqué : en France.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

