

CLÉ POUR LE BÂTIMENT

394021 : clé universelle en forme de stylo et tournevis pour fermetures de chantiers.

Le double mécanisme pivotant permet de libérer et positionner 3 clés pour toutes serrures techniques, gaines et trappes ainsi que portes et fenêtres. Emmanchement aimanté pour embout de vissage 1/4", PH 2 x 25mm (inclus). Carré 8 mm – Triangle 9 mm – Carré étagé mâle 6 à 9 mm. Le carré de 5 mm permet la purge des radiateurs.



394021

394025 : clé universelle en forme de stylo et tournevis pour fermetures de chantiers avec détecteur de tension sans contact.

Plage de tension : 50 V AC – 600 V AC. LED de détection rouge clignotante. Caractéristiques identiques à la clé 394021.



394025

394011 : clé en croix universelle pour le bâtiment.

Carrés 7 et 8 mm - Triangle 9 mm - Carré étagé mâle 5 à 10 mm. Le carré de 5 mm au centre permet la purge des radiateurs.

Equipée d'un adaptateur sur chaînette avec embout 1/4", à 2 empreintes PH 2 x 25 mm et plat 1.0 x 7 mm.



394011

394014 : clé universelle en croix universelle pour le bâtiment.

Le mécanisme à quadruple têtes pivotantes permet de libérer 12 empreintes pour toutes les serrures techniques, gaines et trappes ainsi que portes fenêtres. L'empreinte centrale (carré de 5 mm) permet la purge des radiateurs. Emplacement prévu pour embouts de vissage 1/4". Chaînette avec mousqueton permettant d'accrocher la clé. Carrés 6, 7-8, 9-10 mm, carrés mâles 6, 7, 8, 9 mm, triangles 7, 8-9, 10-11 mm, panneton 3-5 mm, simple D 6 mm.



394014

