





Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium beige 1013
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant / 330°
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) 1 lampe fournie : Code 2589
Douille / Culot	G5
Puissance nominale/absorbée	1 x 39,00 W / 41,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 198mA
Driver / Alimentation	Ballast électronique appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	44,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	
Flux lumineux total	3 100 lm
Efficacité lumineuse	79,49 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	24 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	2,87 kg
Compatible Minuterie ?	NON
Compatible Détection ?	NON


Applications spécifiques :

- *Eclairage des enseignes de magasins
- *Eclairage des façades de magasins

Mode de montage


Mur - surface

Recommandations installation:

Montage uniquement éclairage vers le bas.
Raccordement avec connexion sans outil.

Câble
Autres commentaires

Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 0971).



EEI (équival. lampe):



Accessoires fournis:

- éclisse d'alignement
- jeux de fixations courtes fournis
- double presse-étoupe pour repiquage

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0971	2 BRAS LONG. 400MM BEIGE ZURO	