



| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | extérieure |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium RAL au choix |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair |
| Orientation du produit | basculant / 330° |
| Nombre et type de source | Fluorescence (tubes) 1 lampe fournie : Code 2589 |
| Douille / Culot | G5 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 39,00 W / 41,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz 198mA |
| Driver / Alimentation | Ballast électronique appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 44,00 |
| Facteur de puissance | 0,90 |
| Température de couleur | 4000K |
| IRC / Ra | 85 - 89 |
| Faisceau | |
| Flux lumineux total | 3 100 lm |
| Efficacité lumineuse | 79,49 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 24 000 h |
| Nombre de On / Off | |
| Poids net: | 2,87 kg |
| Compatible Minuterie ? | NON |
| Compatible Détection ? | NON |



Applications spécifiques :

- *Eclairage des enseignes de magasins
- *Eclairage des façades de magasins

Mode de montage

Mur - surface



Recommandations installation:

Montage uniquement éclairage vers le bas.
Raccordement avec connexion sans outil.

Câble

Autres commentaires

Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1309).




EEL (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- éclisse d'alignement
- jeux de fixations courtes fournis
- double presse-étoupe pour repiquage

Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|------|--------------------------------|---|
| 1309 | C-2 BRAS LG.400MM ZURO-RAL SPÉ |  |