



|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                               |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium blanc                                    |
| Matière/ Coloris n°2        | support : patère / barre / base acier blanc              |
| Orientation du produit      | orientable (rotatif) 360° / 90°                          |
| Nombre et type de source    | LED SMD (GLASS LED) SEOUL<br>3 lampe fournie : Code 2890 |
| Douille / Culot             | GU10                                                     |
| Puissance nominale/absorbée | 3 x 6,00 W / 17,10 W                                     |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V AC 50/60Hz 140mA                                    |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau sans alimentation                      |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00                                                   |
| Facteur de puissance        | 0,53                                                     |
| Température de couleur      | 3000K                                                    |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                  |
| Faisceau                    | 36°                                                      |
| Flux lumineux total         | 1 500 lm                                                 |
| Efficacité lumineuse        | 88,00 lm/W                                               |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +40 °C                                           |
| Variation                   | NON                                                      |
| Durée de vie moyenne        | 15 000 h                                                 |
| Nombre de On / Off          | 40 000                                                   |
| Poids net:                  | 643,50 gr                                                |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                      |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                      |




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| GLASS | 3000K                 | 6W    | 36° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 788                   | 0,65  |     |
| 2     | 197                   | 1,3   |     |
| 2,5   | 126                   | 1,6   |     |



EEI (équival. lampe): 0,13

