



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	support : patère / barre / base acier blanc
Orientation du produit	orientable (rotatif) 360° / 90°
Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEOUL 2 lampe fournie : Code 2890
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale/absorbée	2 x 6,00 W / 11,40 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 94mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	1 000 lm
Efficacité lumineuse	88,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15 000 h
Nombre de On / Off	40 000
Poids net:	507,50 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



GLASS	3000K	6W	36°
h (m)	<b>E<sub>max</sub> (lx)</b>	d (m)	
1	<b>788</b>	0,65	
2	<b>197</b>	1,3	
2,5	<b>126</b>	1,6	



EEI (équiv. lampe): 0,13

