


IP20



|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Utilisation                  | intérieure                                   |
| Type d'alimentation          | Alim. LED - Tension constante                |
| Adapté pour type de lampe    | LED                                          |
| Puissance Min / max          | 18,0 - 180,0 W                               |
| Tension d'entrée / Fréquence | 220-240V AC/DC / 50/60Hz                     |
| Courant d'entrée (en A)      | 0,960 A                                      |
| Tension de sortie            | 24V DC                                       |
| Courant nominal de sortie    | 7 500 mA                                     |
| Température de coupure       | 110°C                                        |
| Température Boîtier (Tc)     | 90°C                                         |
| Température d'utilisation    | -25°C / +45°C                                |
| Variable                     | NON                                          |
| Plage de variation           |                                              |
| Rendement                    | 0,90                                         |
| Facteur de puissance         | 0,95                                         |
| Consommation à vide          |                                              |
| Type de boîtier              | Boîtier en matière synthétique               |
| Raccordement - entrée        | connexion sans outil 0,75-1,5mm <sup>2</sup> |
| Raccordement - sortie        | bornier à poussoir 0,75-2,5mm <sup>2</sup>   |
| Durée de vie                 | 50 000 h                                     |



Dimensions produit:  
280,00 x 64,00 x 31,00 mm

Poids net: 837,50 gr

Matière/ Coloris :  
corps plastique blanc

Emballage : carton

Protection-surtensions: OUI

Protection-thermique: OUI

Protection-courts-circuits: OUI

Isolation secondaire : SELV  
(TBTS)

Recommandations installation:  
Pas de repiquage possible.  
Autres commentaires  
courant d'entrée indiqué pour  
220V (230V = 0.92A)

Caractéristiques du câble:  
Longueur max 2m au  
secondaire.  
Longueur de câble (en m):

