



|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                         |
| Matière/ Coloris n°1        | support : patère / barre / base bois et acier teck |
| Matière/ Coloris n°2        | verre de protection opale                          |
| Orientation du produit      | fixe                                               |
| Nombre et type de source    | Halogène 230V<br>1 lampe fournie : Code 2555       |
| Douille / Culot             | G9                                                 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 20,00 W / 20,00 W                              |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz 87mA                                  |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau<br>sans alimentation             |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                    |
| Facteur de puissance        | 1,00                                               |
| Température de couleur      | 2700K                                              |
| IRC / Ra                    | 100                                                |
| Faisceau                    |                                                    |
| Flux lumineux total         | 235 lm                                             |
| Efficacité lumineuse        | 11,75 lm/W                                         |
| Température d'utilisation   | 10 °C/ 35 °C                                       |
| Variation                   | OUI - variation par coupure de phase               |
| Durée de vie moyenne        | 2 000 h                                            |
| Nombre de On / Off          | 50 000                                             |
| Poids net:                  | 452,00 gr                                          |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                |





Applications spécifiques :  
\*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage  
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

