


IP20



Utilisation	intérieure
Type d'alimentation	Transformateur ferro-magnétique
Adapté pour type de lampe	Halogène TBT
Puissance Min / max	0,0 - 300,0 W
Tension d'entrée / Fréquence	230V / 50/60Hz
Courant d'entrée (en A)	1,530 A
Tension de sortie	12V
Courant nominal de sortie	25 000 mA
Température de coupure	120°C
Température Boîtier (Tc)	
Température d'utilisation	+10°C / +35°C
Variable	NON
Plage de variation	
Rendement	0,85
Facteur de puissance	1,00
Consommation à vide	1,50 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 2,5mm ²
Raccordement - sortie	bornier à vis 2 x 1,6mm ²
Durée de vie	



Dimensions produit:

Ø228,00 x 102,00 mm

Poids net: 2,80 kg

Matière/ Coloris :

corps polycarbonate (PC) blanc

Emballage : carton blanc

Protection-surtensions: OUI

Protection-thermique: OUI

Protection-courts-circuits: OUI


Isolation secondaire : SELV
(TBTS)

Recommandations installation:
Autres commentaires

Caractéristiques du câble:
Longueur de câble (en m):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
1553	CONNEXION R126 BLC 12V	
1565	COUPOLE DEKO BLANC	