



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) chromé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 0,30 W / 0,45 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 23mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,07
Température de couleur	Bleu
IRC / Ra	
Faisceau	Asymétrique à 10°
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	69,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :  
\*Balisage

Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble  
Précâblage H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup>, 0,3m.

Autres commentaires  
Ne nécessite pas de boîte d'encastrement.  
Installation cloison sèche.



EEI (équiv. lampe):

