




|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | extérieure                                                  |
| Matière/ Coloris n°1        | support : patère / barre / base thermoplastique noir        |
| Matière/ Coloris n°2        | boule / globe méthacrylate (PMMA) fumé                      |
| Orientation du produit      | fixe                                                        |
| Nombre et type de source    | Plusieurs types de sources possibles<br>1 lampe non fournie |
| Douille / Culot             | E27                                                         |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 40,00 W / 40,00 W                                       |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V AC/DC 174mA                                            |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau sans alimentation                         |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                             |
| Facteur de puissance        | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température de couleur      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| IRC / Ra                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Faisceau                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Flux lumineux total         | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Efficacité lumineuse        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +35 °C                                              |
| Variation                   | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Durée de vie moyenne        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Nombre de On / Off          | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Poids net:                  | 376,00 gr                                                   |
| Compatible Minuterie ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Compatible Détection ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |



Applications spécifiques :  
\*Extérieur résidentiel  
\*Balisage

Mode de montage  
Sol - surface

Recommandations installation:  
Câble  
Autres commentaires



APPAREIL VENDU  
SANS LAMPE  
PAS DE CONE



EEI (équival. lampe):

