



|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure / extérieure                                     |
| Matière/ Coloris n°1        | corps thermoplastique                                       |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                 |
| Orientation du produit      | fixe                                                        |
| Nombre et type de source    | Plusieurs types de sources possibles<br>1 lampe non fournie |
| Douille / Culot             | E27                                                         |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 60,00 W                                                 |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V AC 50/60Hz                                             |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau<br>sans alimentation                      |
| LOR (Light Output Ratio)    | 50,00                                                       |
| Facteur de puissance        | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température de couleur      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| IRC / Ra                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Faisceau                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Flux lumineux total         | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Efficacité lumineuse        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +35 °C                                              |
| Variation                   | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Durée de vie moyenne        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Nombre de On / Off          | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Poids net:                  | 418,00 gr                                                   |
| Compatible Minuterie ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Compatible Détection ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



EEl (équival. lampe):



| Accessoires fournis: |            |
|----------------------|------------|
|                      | • vis inox |