



Utilisation	intérieure / extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 75,00 W / 75,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 327mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	68,00
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	707,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



H. 270 T	2700 K	57 W	120°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	167	3,46	
2	42	6,9	
2,5	27	8,7	



EEI (équival. lampe):



Accessoires fournis:	
	• vis inox