



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	9 LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,50 W / 1,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 80mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	3500K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90°
Flux lumineux total	18 lm
Efficacité lumineuse	9,47 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	207,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Balisage
- *Piscine : autorisé Vol.1

Mode de montage



Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:

Utiliser du câble H05RNF - 2x0,75mm², diam. 7mm maxi, pour installation dans le sol. 12m maxi. Voir code 0946.

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement