




| | |
|-----------------------------|---|
| Utilisation | extérieure |
| Matière/ Coloris n°1 | corps aluminium blanc 9016 mat |
| Matière/ Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie |
| Douille / Culot | E27 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 75,00 W / 75,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 17,00 |
| Facteur de puissance | dépend de la lampe utilisée |
| Température de couleur | Dépend de la lampe utilisée |
| IRC / Ra | Dépend de la lampe utilisée |
| Faisceau | Dépend de la lampe utilisée |
| Flux lumineux total | Dépend de la lampe utilisée |
| Efficacité lumineuse | Dépend de la lampe utilisée |
| Température d'utilisation | -20 °C/ +35 °C |
| Variation | dépend de la lampe utilisée |
| Durée de vie moyenne | Dépend de la lampe utilisée |
| Nombre de On / Off | Dépend de la lampe utilisée |
| Poids net: | 2151,00 gr |
| Compatible Minuterie ? | Dépend de la lampe utilisée |
| Compatible Détection ? | Dépend de la lampe utilisée |




Applications spécifiques :
*Extérieur résidentiel
*Balisage

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:
Câble
Autres commentaires



PAS DE CONE
Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet
www.aric-sa.com



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- vis inox

Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé | PHOTO |
|------|-----------------------------|---|
| 0448 | FIXATION BORNE CALEO 2/KADO |  |
| 0739 | RACCORD 3 SORTIES RL3 IP68 |  |
| 0743 | RACCORD 2 SORTIES RL2 IP68 |  |