



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir 9005 mat
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 75,00 W / 75,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	17,00
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	2159,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :

- *Extérieur résidentiel
- *Balisage


Mode de montage

Mur - surface

Recommandations installation:

Câble


Autres commentaires



PAS DE CONE

Reportez-vous
au Plug-in photométrique pour Dialux
disponible sur notre site internet

www.aric-sa.com



EEI (équival. lampe):



Accessoires fournis:

- vis inox

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0448	FIXATION BORNE CALEO 2/KADO	
0739	RACCORD 3 SORTIES RL3 IP68	
0743	RACCORD 2 SORTIES RL2 IP68	