


Puissance nominale	8,50 W
Douille / Culot	E27
Puissance absorbée	8,50 W
Matière/ Coloris	
Tension / Fréquence	220-240V AC 50/60Hz
Intensité	74 mA
Variation	OUI - variation par niveaux
Flux lumineux total	806 lm
Flux lumineux utile	
Faisceau	200°
Température de couleur	4 000K
IRC / Ra	80 - 84
Equivalence de lampe	60,00 W
Type de source	LED
Durée de vie moyenne	15 000 h
Efficacité lumineuse	94,80 lm/W
Facteur de puissance	0,52
Température d'utilisation	-25°C / +40°C
Nbre de on/off	40 000 on/off
Vitesse d'allumage	0,5 sec.
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	0,00
Mercure	0,00 mg




Applications spécifiques :

- * Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité.
- * Variation commandée par interrupteur **UNIQUEMENT**. Non compatible avec variateur.

Recommandations installation:

Autres commentaires :
Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 45% / 15%). Si on éteint plus de 8s, retour à 100%

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							



Classe EEI : 0,13

