

Puissance nominale	8,00 W
Douille / Culot	GU5,3
Puissance absorbée	7,60 W
Matière/ Coloris	
Tension / Fréquence	12V AC/DC 50Hz
Intensité	926 mA
Variation	NON
Flux lumineux total	680 lm
Flux lumineux utile	622 lm
Faisceau	36°
Température de couleur	2 700K
IRC / Ra	80 - 84
Equivalence de lampe	50,00 W
Type de source	8 - LED SMD SEOUL
Durée de vie moyenne	15 000 h
Efficacité lumineuse	89,47 lm/W
Facteur de puissance	
Température d'utilisation	-20°C / +40°C
Nbre de on/off	40 000 on/off
Vitesse d'allumage	instantané
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI
Poids net:	38,00gr
Mercure	0,00 mg



Applications spécifiques :


* Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité.

Recommandations installation:

Autres commentaires :

	2000h	4000h	6000h	8000h	12000h	16000h	20000h
Facteur de survie nominal (50Hz) à :							
Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à :							

20050	2700 K	8W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1197	0,65
	2	299	1,3
	2,5	192	1,6



Classe EEI : 0,14

