



Utilisation	intérieure / extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 40,00 W / 40,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 174mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	28,00
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	694,00 gr
Compatible Minuterie ?	Dépend de la lampe utilisée
Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :

Mode de montage

Mur - surface


Recommandations installation:

Installation murale avec lampe en position horizontale.


Câble

Autres commentaires

Puissance limitée à 40W (soit 30W en halogène éco).



H. 270 TP	2700 K	30 W	100°Asy30°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	39	2,38	
2	10	4,8	
2,5	6	6,0	



EEl (équiv. lampe):



Accessoires fournis:	
	• vis inox