



|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                        |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium                                                   |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                       |
| Orientation du produit      | fixe                                                              |
| Nombre et type de source    | 60 LED SMD 2835<br>circuit / module intégré (non démontable)      |
| Douille / Culot             | Sans                                                              |
| Puissance nominale/absorbée | 18,00 W / 20,50 W                                                 |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 93mA                                             |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                                   |
| Facteur de puissance        | 0,95                                                              |
| Température de couleur      | 6400K                                                             |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                           |
| Faisceau                    | 100°                                                              |
| Flux lumineux total         | 1 070 lm                                                          |
| Efficacité lumineuse        | 52,00 lm/W                                                        |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                    |
| Variation                   | NON                                                               |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h                                                          |
| Nombre de On / Off          | 15 000                                                            |
| Poids net:                  | 677,00 gr                                                         |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                               |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                               |



#### Applications spécifiques :

#### Mode de montage

Sur équerre ou profilé

#### Recommandations installation:

Installation multiposition.

Alimentation 24V DC, classe 2, IP20.


#### Câble

Précâblage 3m.


#### Autres commentaires

Longueur : 930mm. (65 LED/m)

Embouts de fermeture et équerres de fixation orientables inclus.



| 2921 | 6400 K | 18 W                  | 100°  |
|------|--------|-----------------------|-------|
|      | h (m)  | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1    |        | 373                   | 2,38  |
| 2    |        | 93                    | 4,8   |
| 3    |        | 41                    | 7,2   |



EEI (équiv. lampe):



## Accessoires fournis:

- embouts

- fixations