



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	36,00 W / 34,80 W
Tension/Fréquence/Intensité	24V DC 1440mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	6400K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100°
Flux lumineux total	2 100 lm
Efficacité lumineuse	60,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	617,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



#### Applications spécifiques :

#### Mode de montage

Sur équerre ou profilé

#### Recommandations installation:

Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m.

#### Câble

Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.


#### Autres commentaires

Longueur : 1860mm. (65 LED/m)

Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.



2927	6400 K	36 W	100°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	733	2,38
	2	183	4,8
	3	81	7,2



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:

- connecteur auto. pour mise en ligne