



|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | extérieure                                                  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium noir 9005 mat                               |
| Matière/ Coloris n°2        | verre de protection cristal / transparent / clair           |
| Orientation du produit      | fixe                                                        |
| Nombre et type de source    | Plusieurs types de sources possibles<br>1 lampe non fournie |
| Douille / Culot             | E27                                                         |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 100,00 W / 100,00 W                                     |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz                                                |
| Driver / Alimentation       | Direct sur réseau<br>sans alimentation                      |
| LOR (Light Output Ratio)    | 80,00                                                       |
| Facteur de puissance        | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température de couleur      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| IRC / Ra                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Faisceau                    | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Flux lumineux total         | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Efficacité lumineuse        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Température d'utilisation   | -20 °C/ +35 °C                                              |
| Variation                   | dépend de la lampe utilisée                                 |
| Durée de vie moyenne        | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Nombre de On / Off          | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Poids net:                  | 1,90 kg                                                     |
| Compatible Minuterie ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |
| Compatible Détection ?      | Dépend de la lampe utilisée                                 |



#### Applications spécifiques :

- \*Extérieur résidentiel
- \*Balisage

#### Mode de montage


Suspension

#### Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires

Sur commande : délai 5 semaines.



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



EEI (équival. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

| Code | Libellé                      | PHOTO                                                                               |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1127 | JEU DE 6 VERRES RECH. MONACO |  |