TIPO C-12

Encastré GU5,3

Code: 4134

IP 20 | IK02 | 850°C | III

Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 30°
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 50,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	12V AC/DC
Driver / Alimentation	appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	
Variation	
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	146,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée Dépend de la lampe utilisée



Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:
Collerette clipsable.

Câble

Autres commentaires



APPAREIL VENDU
SANS LAMPE

PAS DE CONE

EEI (équiv. lampe):