



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	verre de protection microbillé / sablé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Halogène TBT 1 lampe fournie : Code 2777
Douille / Culot	GU5,3
Puissance nominale/absorbée	1 x 50,00 W / 57,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 254mA
Driver / Alimentation	Transformateur ferro-magnétique appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3200K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	36°
Flux lumineux total	670 lm
Efficacité lumineuse	11,89 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	2 000 h
Nombre de On / Off	50 000
Poids net:	1140,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.1

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:
Alimentation Classe 2, IP44. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.

Câble

Autres commentaires
Fonctionnement non garanti sur lampe LED suivant fournisseur.



MR16 E	3200 K	50 W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1450	0,65	
2	363	1,3	
3	161	1,9	



EEI (équiv. lampe):

