



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc mat
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 24°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 51,00 W / 51,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V AC 50/60Hz 246mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	115°
Flux lumineux total	5 400 lm
Efficacité lumineuse	105,88 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	3,20 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Décoratif

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Eclairage indirect.



50048	3000 K	51 W	115°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	3	122	12,6
	2	489	6,3
	1	1954	3,1



EEI (équiv. lampe): 0,13

