



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 60°
Nombre et type de source	1 LED COB CITIZEN 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 25,50 W / 29,27 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 140mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	70°
Flux lumineux total	3 200 lm
Efficacité lumineuse	109,33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	0,90 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Alimentation 700/750mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.

Câble

Autres commentaires



50124	4000 K	25,5 W	70°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2849	1,40	
2	712	2,8	
3	317	4,2	



EEI (équiv. lampe): 0,13

