



|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                         |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium blanc                                              |
| Matière/ Coloris n°2        |                                                                    |
| Orientation du produit      | fixe                                                               |
| Nombre et type de source    | 1 LED COB CITIZEN<br>1 lampe fournie : Code 2985                   |
| Douille / Culot             | Sans                                                               |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 13,00 W / 14,80 W                                              |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 70mA                                              |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Courant constant 350mA<br>appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                                    |
| Facteur de puissance        | 0,96                                                               |
| Température de couleur      | 3000K                                                              |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                            |
| Faisceau                    | 60°                                                                |
| Flux lumineux total         | 1 100 lm                                                           |
| Efficacité lumineuse        | 84,62 lm/W                                                         |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                     |
| Variation                   | OUI - variation par coupure de phase                               |
| Durée de vie moyenne        | 50 000 h                                                           |
| Nombre de On / Off          | 25 000                                                             |
| Poids net:                  | 300,20 gr                                                          |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                                |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                                |



#### Applications spécifiques :

#### Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

#### Recommandations installation:


Alimentation 350mA, Classe 2. Spot Classe 3.

#### Câble

#### Autres commentaires



| ELITE 13 | 13 w        | 60°   |
|----------|-------------|-------|
| h (m)    | E (lx)      | d (m) |
| 1        | <b>1393</b> | 1,16  |
| 2        | <b>348</b>  | 2,3   |
| 3        | <b>155</b>  | 3,5   |



EEI (équiv. lampe):

