



|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                                  |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium noir 9011 satiné                                            |
| Matière/ Coloris n°2        | réflecteur polycarbonate (PC)                                               |
| Orientation du produit      | orientable (rotatif) 360° / 90°                                             |
| Nombre et type de source    | 1 LED COB CLU028 Citizen<br>1 circuit / module intégré (non démontable)     |
| Douille / Culot             | Sans                                                                        |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 17,00 W / 17,00 W                                                       |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 91mA                                                       |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Courant constant 350mA<br>appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00                                                                      |
| Facteur de puissance        | 0,85                                                                        |
| Température de couleur      | 3000K                                                                       |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                                     |
| Faisceau                    | 32°                                                                         |
| Flux lumineux total         | 1 800 lm                                                                    |
| Efficacité lumineuse        | 105,88 lm/W                                                                 |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                              |
| Variation                   | NON                                                                         |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h                                                                    |
| Nombre de On / Off          | 15 000                                                                      |
| Poids net:                  | 881,00 gr                                                                   |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                                         |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                                         |




Applications spécifiques :  
\*Convient pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage  
Mur - surface (patère)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| LUMI | 3-4000 K | 17 W                  | 32°   |
|------|----------|-----------------------|-------|
|      | h (m)    | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1    |          | 4518                  | 0,57  |
| 2    |          | 1130                  | 1,1   |
| 3    |          | 502                   | 1,7   |
| 4    |          | 282                   | 2,3   |
| 5    |          | 181                   | 2,9   |



EEI (équiv. lampe): 0,13

