FLAT 1 LED

Encastré LED

Code: 50169

IP 40 | IK02 | 850°C

Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	24 LED SMD 2835 Everlight 1 lampe fournie : Code 2992
Douille / Culot	GX53
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,00 W / 7,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 67mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,52
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	90,91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	196,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :
*Meuble / Vitrine

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:
Installation meuble et plafond.

Câble

Autres commentaires



GX53	4000K	7W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	259	2,86
	2	65	5,7
	2,5	41	7,1

EEI (équiv. lampe): 0,13