RANDY 4

Downlight LED

Code: 50193

IP 20 | IK02 | 850°C | UGR <19

Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 60°
Nombre et type de source	1 LED COB CITIZEN 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 38,00 W / 41,23 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 195mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	70°
Flux lumineux total	4 000 lm
Efficacité lumineuse	97,02 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	1,32 kg
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :

Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement

Recommandations installation:
Alimentation 1050mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.

Câble

Autres commentaires



50193	4000 K	38 W	70°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**3141**	1,40
	2	**785**	2,8
	3	**349**	4,2



EEI (équiv. lampe): 0,17