



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 60°
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 38,00 W / 41,23 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 191mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	70°
Flux lumineux total	3 900 lm
Efficacité lumineuse	94,59 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	1,32 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Alimentation 1050mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.


Câble

Autres commentaires



50194 3000 K 38 W 70°

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	3062	1,40
2	766	2,8
3	340	4,2



EEI (équiv. lampe): 0,17

