



|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                         |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium                                    |
| Matière/ Coloris n°2        | blanc                                              |
| Orientation du produit      | fixe                                               |
| Nombre et type de source    | LED<br>1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot             | Sans                                               |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 1,20 W / 2,10 W                                |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 24mA                              |
| Driver / Alimentation       | appareillage intégré (non démontable)              |
| LOR (Light Output Ratio)    |                                                    |
| Facteur de puissance        | 0,40                                               |
| Température de couleur      | 4000K                                              |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                            |
| Faisceau                    | 60°                                                |
| Flux lumineux total         | 52 lm                                              |
| Efficacité lumineuse        | 24,76 lm/W                                         |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                     |
| Variation                   | NON                                                |
| Durée de vie moyenne        | 25 000 h                                           |
| Nombre de On / Off          | 12 500                                             |
| Poids net:                  | 0,14 kg                                            |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                |




Applications spécifiques :

Mode de montage  
Encastré - nécessite une boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



| RUSSEL 3-4000 K | 1,2 W                 | 60°   |
|-----------------|-----------------------|-------|
| h (m)           | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 0,5             | 102                   | 0,58  |
| 1               | 26                    | 1,2   |
| 1,5             | 11                    | 1,7   |



EEI (équiv. lampe):



**Accessoires / Options à commander séparément:**

| Code  | Libellé                   | PHOTO                                                                               |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50238 | BOITE ENCASTREMENT RUSSEL |  |