



Utilisation	intérieure / extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant 180°
Nombre et type de source	12 LED SMD SEOUL Z5M2 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 44,00 W / 44,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-230V 50/60Hz 210mA
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50°
Flux lumineux total	3 200 lm
Efficacité lumineuse	72,73 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	2490,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble
Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.

Autres commentaires



SUNSET	4000K	44 W	50°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	3442	0,93
	3	382	2,8
	5	138	4,7
	6	96	5,6
	7	70	6,5



EEI (équival. lampe):

