



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	support : patère / barre / base acier
Matière/ Coloris n°2	corps aluminium chromé
Orientation du produit	
Nombre et type de source	LED SZ5M2 SEOUL 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 1,60 W / 3,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 31mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,48
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	
Faisceau	40°
Flux lumineux total	145 lm
Efficacité lumineuse	43,94 lm/W
Température d'utilisation	
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	426,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Mur - semi-encasté

Recommandations installation:


Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, prof.50mm, réf.0 801 22.

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur et variateur.



LIZA 3	3000 K	1,6 W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
0,5	1264	0,36	
1	316	0,73	
2	79	1,5	



EEI (équiv. lampe): 0,20

