KEELER

Borne extérieure LED

Code: 50272

IP 65 | IK07 | 850°C

Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED Citizen CLL104 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 8,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 72mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	46,00
Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	45° asymétrique à 10°
Flux lumineux total	280 lm
Efficacité lumineuse	32,56 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	2228,50 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :
*Extérieur résidentiel
*Balisage

Mode de montage
Sol - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Eclairage dirigé vers le sol : 1 direction.



PAS DE CONE

Reportez-vous au Plug-in photométrique pour Dialux disponible sur notre site internet

www.aric-sa.com

EEI (équiv. lampe):

Toutes les lampes LED et les circuits LED ARIC sont garantis 3 ans *

* La garantie 3 ans ARIC s'applique uniquement pour les lampes et les circuits LED. La garantie sur les appareils est indépendante de celle-ci

Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
50283	FIXATION SOL P/KEELER	