



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face plâtre
Matière/ Coloris n°2	support : patère / barre / base aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	132 LED SMD 3528 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 12,00 W / 12,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 60mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,80
Température de couleur	4200K
IRC / Ra	90 - 95 (SDCM = 3)
Faisceau	
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	66,12 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	1434,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Décoratif

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEL (équiv. lampe):

