



Utilisation	intérieure / extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant 180°
Nombre et type de source	12 LED SMD SEOUL Z5M2 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 44,00 W / 44,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-230V 50/60Hz 210mA
Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	25°
Flux lumineux total	3 500 lm
Efficacité lumineuse	79,55 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ 40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	2490,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur / Sol - surface (étrier)


Recommandations installation:

Câble
Précâblage H05RN-F 3G1mm² 1,5m.

Autres commentaires



SUNSET	4000K	44W	25°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	10067	0,44
	3	1119	1,3
	5	403	2,2
	6	280	2,7
	7	205	3,1



EEI (équiv. lampe):

