



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	basculant / 90°
Nombre et type de source	1 LED COB Bridgelux 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 8,00 W / 8,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 39mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	44°
Flux lumineux total	620 lm
Efficacité lumineuse	76,54 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	440,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Décoratif

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50320	3000K	8W	44°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1100	0,81
	2	275	1,6
	3	122	2,4



EEI (équiv. lampe): 0,15

