



Utilisation	intérieure / extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	48 LED SMD 2838 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 51mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	650 lm
Efficacité lumineuse	61,32 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	0,58 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
Mur/Plafond - surface


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50321	4000 K	10 W	120°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	176	3,46
	2	44	6,9
	2,5	28	8,7



EEI (équival. lampe):

