



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,00 W / 6,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 60mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90°
Flux lumineux total	630 lm
Efficacité lumineuse	91,30 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	105,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :
 *Extérieur protégé
 *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
 *Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage
 Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
 Dissipateur thermique aluminium surmoulé.



50331	3000 K	7 W	90°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	292	2,00
	2	73	4,0
	3	32	6,0



EEI (équival. lampe): 0,15

