



|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                                   |
| Matière/ Coloris n°1        | corps aluminium noir                                                         |
| Matière/ Coloris n°2        | réflecteur à facettes                                                        |
| Orientation du produit      | orientable et basculant 360° / 270°                                          |
| Nombre et type de source    | 1 LED COB CLU038 Citizen<br>1 circuit / module intégré (non démontable)      |
| Douille / Culot             | Sans                                                                         |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 40,00 W / 45,60 W                                                        |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V 50/60Hz 218mA                                                       |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Courant constant 1050mA<br>appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00                                                                       |
| Facteur de puissance        | 0,95                                                                         |
| Température de couleur      | 3000K                                                                        |
| IRC / Ra                    | 80 - 84                                                                      |
| Faisceau                    | 60°                                                                          |
| Flux lumineux total         | 4 000 lm                                                                     |
| Efficacité lumineuse        | 87,72 lm/W                                                                   |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                               |
| Variation                   | NON                                                                          |
| Durée de vie moyenne        | 50 000 h                                                                     |
| Nombre de On / Off          | 25 000                                                                       |
| Poids net:                  | 1,67 kg                                                                      |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                                          |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                                          |




#### Applications spécifiques :

Mode de montage  
Plafond - surface (patère)


Recommandations installation:  
Montage patère au plafond (uniquement).

Câble

Autres commentaires



| IKAR | 3-4000 K | 40 W                  | 60°   |
|------|----------|-----------------------|-------|
|      | h (m)    | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1    | 4580     | 1,15                  |       |
| 2    | 1145     | 2,3                   |       |
| 3    | 509      | 3,5                   |       |
| 4    | 286      | 4,6                   |       |
| 5    | 183      | 5,8                   |       |



EEI (équival. lampe): 0,16

