





|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                 | intérieure                                                                 |
| Matière/ Coloris n°1        | corps<br>métal gris                                                        |
| Matière/ Coloris n°2        | diffuseur / vasque<br>polycarbonate (PC) opale                             |
| Orientation du produit      | fixe                                                                       |
| Nombre et type de source    | 36 LED SMD 3528<br>1 circuit / module intégré (non<br>démontable)          |
| Douille / Culot             | Sans                                                                       |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 2,76 W / 4,50 W                                                        |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 45mA                                                   |
| Driver / Alimentation       | Alim. LED - Tension constante 24V<br>appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio)    | 100,00                                                                     |
| Facteur de puissance        | 0,46                                                                       |
| Température de couleur      | Bleu                                                                       |
| IRC / Ra                    | (SDCM = 3)                                                                 |
| Faisceau                    | 120°                                                                       |
| Flux lumineux total         |                                                                            |
| Efficacité lumineuse        |                                                                            |
| Température d'utilisation   | +10 °C/ +35 °C                                                             |
| Variation                   | NON                                                                        |
| Durée de vie moyenne        | 30 000 h                                                                   |
| Nombre de On / Off          | 15 000                                                                     |
| Poids net:                  | 358,00 gr                                                                  |
| Compatible Minuterie ?      | OUI                                                                        |
| Compatible Détection ?      | OUI                                                                        |





Applications spécifiques :  
\*Balisage

Mode de montage  
Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:  
Livré sans boîte d'encastrement. Boîte spécifique à commander séparément : voir code 50269.

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



#### Accessoires / Options à commander séparément:

| Code  | Libellé                    | PHOTO                                                                               |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50270 | BOITE ENCASTREMENT BALIZ 3 |  |