




Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	6 LED SMD 3528 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 0,46 W / 1,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 16mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,35
Température de couleur	Rouge
IRC / Ra	(SDCM = 3)
Faisceau	115°
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	128,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :
*Balisage

Mode de montage
Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):



Accessoires fournis:	
	• boîte d'encastrement spécifique Ø65mm