



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	20 LED SMD 2835 Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 86mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	68,63 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	464,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:

Bornier avec connexion sans outil.
Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 800 lm.
Diamètre sans collerette : 250mm.


Câble

Autres commentaires



50429 4000K 10 W 120°

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	204	3,46
2	51	6,9
3	23	10,4



EEI (équiv. lampe): 0,17

