



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS gris
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	40 LED SMD 2835 Everlight 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 21,00 W / 20,70 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 166mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,57
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	120°
Flux lumineux total	1 500 lm
Efficacité lumineuse	72,46 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	752,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:


Bornier avec connexion sans outil.
Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1600
lm.
Diamètre sans collerette : 350mm.

Câble

Autres commentaires



50437	4000K	21 W	120°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	452	3,46
	2	113	6,9
	3	50	10,4



EEI (équival. lampe): 0,21

