



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant 360° / 90°
Nombre et type de source	1 LED COB 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,50 W / 9,30 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 46mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	530 lm
Efficacité lumineuse	57,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	254,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI




Applications spécifiques :

Mode de montage
Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)


Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires



50465	3000 K	7,5 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1377	0,65
	2	344	1,3
	3	153	1,9



EEI (équiv. lampe): 0,21



Accessoires fournis:

- connecteur 3 allumages