



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	36 LED SMD 3528 6 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	6 x 0,50 W / 7,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50Hz 47mA
Driver / Alimentation	Ballast ferromagnétique appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,65
Température de couleur	Bleu
IRC / Ra	
Faisceau	
Flux lumineux total	
Efficacité lumineuse	
Température d'utilisation	-20 °C/ +60 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50 000 h
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	1528,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



#### Applications spécifiques :

- \*Balisage
- \*Caillebotis

#### Mode de montage

Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)

#### Recommandations installation:


Installation cloison sèche et plancher (IP65).

Ballast ferromagnétique 12V, Classe 2, IP64 avec câble H05RNF 2x1mm<sup>2</sup> lg.1m.  
6 spots LED Classe 3, IP65, précâblage H05RNF 2X0.75 mm<sup>2</sup>, lg. 2m avec connecteur.


Ne pas couvrir le transformateur et les spots de matériaux isolants.

#### Câble

Précâblage H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup> lg. 2m avec fiche 2P 16A IP44.



PAS DE CONE



#### Autres commentaires



EEL (équiv. lampe):

Accessoires fournis:

- boîte de dérivation IP44 6 départs.