



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS gris
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 21,00 W / 21,17 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 164mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,59
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 500 lm
Efficacité lumineuse	70,85 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	1 100,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:


Bornier avec connexion sans outil.
Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1600
lm.
Diamètre sans collerette : 400mm.

Câble

Autres commentaires



C4/S	4000 K	21W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1		454	2,86
2		113	5,7
3		50	8,6



EEI (équiv. lampe): 0,19

