C4 R

Plafonnier / Applique murale LED

Code: 50524

IP 44 | IK02 | 650°C

Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matière/ Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS chromé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 16,00 W / 16,34 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 131mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,57
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 150 lm
Efficacité lumineuse	70,38 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +50 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	615,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	OUI OUI

Applications spécifiques :
*Variation de l'intensité lumineuse sur 10 paliers (de 10 à 100%)
*Variation de la température de couleur sur 8 paliers (de 2700 à 6000K)

Mode de montage
Mur/Plafond - surface

Recommandations installation:
Bornier avec connexion sans outil.
Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1250 lm.
Diamètre sans collerette : 300mm.

Câble

Autres commentaires
Fonctions : Veille, Mémoire, Timer (10 ou 30 min)
Minuteur avec une temporisation >3s à la mise sous tension



C4/R	4000 K	16W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	340	2,86
	2	85	5,7
	3	38	8,6

EEI (équiv. lampe): 0,19