



Utilisation	extérieure
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024
Matière/ Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED COB 2 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	2 x 10,00 W / 18,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 84mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50°
Flux lumineux total	1 500 lm
Efficacité lumineuse	79,00 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	1,04 kg
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Décoratif
- *Extérieur résidentiel
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Mode de montage


Mur - surface

Recommandations installation:


- Connexion sans outil
- Vis et cheville fournies
- 2 passe-fil pour passage en coupure

Câble

Autres commentaires



AXO LED 3000K 2x10W 50°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1010	0,93	
2	253	1,9	
3	112	2,8	
4	63	3,7	
5	40	4,7	



EEI (équiv. lampe): 0,17



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0134	REFLECTEUR ALU 20° AXO LED	
0135	REFLECTEUR ALU 35° AXO LED	